

# CS ECO DIM 280



Collection Éco-Responsable & Obscurcissement

Textile Obscurcissant (Dim-out) en Polyester Recyclé (Aspect mat, souple et très doux)





CS ECO DIM 280 - 26



CS ECO DIM 280 - 11



CS ECO DIM 280 - 09



CS ECO DIM 280 - 18

## Caractéristiques Techniques

Composition	100% polyester FR, 95% recyclé
Grammage (Poids)	370 g/m <sup>2</sup>
Laize (Largeur utile)	280 cm
Obscurcissement	Transmission lumière 8%
Résistance	Martindale 90 000 cycles

## Performances Certifiées

Absorption Acoustique	$\alpha_w$ 0,65 — Classe C
Sécurité Incendie	M1 / EN 13773 Class 1 / B1 / IMO PASS
Engagement Éco	OEKO-TEX® Recyclé / France Terre Textile

*Données indicatives et non contractuelles. Tolérances industrielles admises. Performances variables selon configuration, pose et environnement. Procès-verbaux et certifications disponibles sur demande.*

### Entretien & Maintenance

- Aspiration douce ou brosse souple.
- Lavage machine 30°C, cycle délicat.
- Pas de sèche-linge.
- Repassage doux à basse température.
- Nettoyage professionnel possible.

Lavage machine uniquement pour le textile seul. Non lavable en machine en confection recto/verso, 4 couches ou 7 couches. Entretien par aspiration douce ou nettoyage localisé

### Applications recommandées

- Hôtellerie : confort visuel, thermique et acoustique.
- Bureaux & Tertiaire : performance acoustique et démarche RSE.
- Salles de réunion : gestion de la luminosité et du confort sonore.

### Cotton Silence Pro® – Solutions acoustiques textiles hautes performances